

1.1.pielikums
 Iepirkuma “Individuāla
 pasūtījuma mēbeļu
 izgatavošana un piegāde
 Muzeja krājumam”,
 Id.Nr. LDM/2018/03/KF,
nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I daļai “Koka mēbeles ģeoloģiskajam krājumam”

- 1.Pasūtītājs: Latvijas Dabas muzejs
- 2.Piegādes vieta: Latvijas Dabas muzejs, K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050
- 3.Preces daudzums - 18 atvilktnu skapji, katrā skapi 20 atvilknes; 6 atvilktnu skapju cokoli
- 4.Prasības mēbeļu izgatavošanai
 Pirms mēbeļu izgatavošanas piegādātājam jāprecizē mēbeļu izmēri un konstrukciju iespējamie risinājumi uz vietas Pasūtītāja telpās; jāsaskano ar
 Pasūtītāju tonis, mēbeļu furnitūra, skapju kāju izskats, izmēru pielaujamās nobīdes. Saskaņojums noformējams rakstiski elektroniskas sarakstes veidā.
 Atvilktnu skapji paredzēti ģeoloģiskā materiāla (minerāli, ieži) izvietošanai, plānotais svars atvilktnēs izvietotajam materiālam 10-15kg
- 5.Preces apraksts un tehniskie parametri:

| Nrpk | Nosaukums | Izmēri (augstums x platums x dzīlums) mm | Pozīcija | Priņķītu apraksts | Skaits | Rasējums |
|------|------------------|--|----------|--|--------|--------------------------------|
| 1 | Atvilktnu skapis | 1040x1340x650 | Korpuss | slīpēts bērza saplāksnis S/BB šķiras bez zaru labojumu vietām ārpusē un fasādes daļā | 18 | pielikumā skat. rasējumu Nr. 1 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Konstrukcija | Konstrukcija - ar 2 vienāda platumā veramām pildīmu durvīm, kas slēdzamas ar slēženi. Skapī 20 atvilktnes (katrā pusē 10 gab.)/kastes, kas izgatavotas no saplāksnā (biezums – 9 mm), izņemamas, būdās pa masīvkoka īstēm. | |
| | Atvilktnes | augstums – 50 mm, visas atvilktnes vienāda augstuma. Atvilktnes izgatavotas no saplāksnā. Sprauga starp atvilktnēm – 55 mm | |
| | Apdare | lakots ar matētu tonētu ūdens bāzes laku no visām pusēm <i>(tonējumu saskaņot ar pasūtījiju)</i> | |
| | Furnitūra | ēnges šarmīra, rokturi metāla, slēdzene ar cilindrisku mehānismu. Rokturi durvīm - lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle, saskaņojams pirms izgatavošanas), attālums starp roktura stiprinājuma vietām 100 ± 10 mm, rokturis stiprinātiens pie durvju fasādes vertikālā strāvoklī (augšējām durvīm apakšējā strūri tuvāk skapja vidum 50mm attālumā no abām malām, apakšējām durvīm augšējā strūri). | |
| | Garantija | ne mazāk kā 3 gadi | |
| 2 | Atvilktnu skapja cokols metāla | Materiāls tērauds, materiāla biezums – ne mazāk kā 4 mm Apdare Garantija Ne mazāk kā 3 gadi | 6 pielikumā skat. rasējumu Nr. 2 |

1.2.pielikums

Iepirkuma "Individuāla pasūtījuma mēbeļu izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam",
Id.Nr. LDM/2018/03/KF, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma II daļai "Koka mēbeles entomoloģiskajam krājumam"

1.Pasūtītājs: Latvijas Dabas muzejs

2.Piegādes vieta: Latvijas Dabas muzejs, K.Barona iela 4, Rīga,
LV-1050

3.Preces daudzums - 4 skapju karkasi un 4 antresoli bez atvilktnēm (*hermētiskas profesionālās entomoloģiskās atvilktnes nav jāizgatavo*).

4. Prasības mēbeļu izgatavošanai:

Pirms mēbeļu izgatavošanas piegādātājam jāprecizē mēbeļu izmēri un konstrukciju iespējamie risinājumi uz vietas Pasūtītāja telpas; jāsaskaņo ar Pasūtītāju tonis, mēbeļu furnitūra, skapju kāju izskats, izmēru pieļaujamās nobīdes. Saskaņojums noformējams rakstiski elektroniskas sarakstes veidā.

Skapji jāparedz līdzīgi izskatā - vizuāli savietojami ar tiem, kādi jau ir izvietoti entomoloģiskā krājuma telpās.
Vienā skapī paredzēts izvietot 48 gab. atvilktnes, atlasesoles 24 gab.

Skapji paredzēti trausla tauriņu u.c.kukaiņu materiālu izvietošanai, tāpēc jāparedz iespējami materiālu netraumējošs atvilktnu nostiprināšanas/sliēžu mehānisms.

5.Preces apraksts un tehniskie parametri:

| Nrpk | Nosaukums | Izmēri (augstums x platums x dziņums) mm | Pozīcija | Prasību apraksts | Skaits | Rasējums |
|------|-----------|---|-----------|---|--------|--|
| 1 | Skapis | 1895x1063x500 | Materiāls | slīpēts bērza saplāksnis S/BB Šķiras bez zaru labojumu vietām ārpusē un fasādes daļā | 4 | skat. pielikumā atvilktnes foto Nr.3 |

| | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| | Korpuss | saplākšņa biezums – ne mazāk kā 18 mm. Aizmugures siena izgatavota no 12 mm bieza bērza saplākšņa un iestrādāta gropē (vai līdzvērtīgs risinājums) tā, lai aizmugures plāksnes biezums nebūtu redzams no bloka sāna | |
| | Konstrukcija | Konstrukcija - ar 2 vienāda platuma veramām pildīju durvīm, kas slēdzamas ar slēženi. Skapī paredzētas 48 atvilktnes (katrā pusē 24 gab.) | |
| | Atvilktnes | Atvilktnē vadotnes atvilktnēm no saplākšņa 4 mm, vadotņu aizmugurē amortizējoša atdure, kas absorbē triecienu. <i>Atvilktnes izmērs 500*400*60mm (platums * garums * augstums), skapīja ietilpība 48 atvilktnes (atvilktnes nav jāizgatavo)</i> | |
| | Apdare | Iakots ar matētu tonētu üdens bāzes laku no visām pusēm (tonējumu saskaņot ar pasūtītāju) | |
| | Furnitūra | enģes šarnīra, rokturi metāla, slēdzene ar cilindrisku mehānismu. Rokturis durvīm - lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle, saskanojams pirms izgatavošanas), attālums starp roktura stiprinājuma vietām 100 ± 10 mm, rokturis stiprināms pie durvju fasādes vertikālā stāvoklī. | |
| | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi | |
| 2 | Antresols skapim | slēpēts bērza saplāknīns S/BB šķiras bez zaru labojumu vietām ārpusē un fasādes daļā | 4 pielikumā skat. atvilktnes foto Nr.4 |
| | Korpuss | saplākšņa biezums – ne mazāk kā 18 mm. Aizmugures siena izgatavota no 12 mm bieza bērza saplākšņa un iestrādāta gropē (vai līdzvērtīgs risinājums) tā, lai aizmugures plāksnes biezums nebūtu redzams no bloka sāna | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| Konstrukcija | Konstrukcija - ar 2 vienāda platuma veramām pildīju durvīm, kas slēdzamas ar slēzni. Skapī 24 atvilktnes (katrā pusē 12 gab.) | | |
| Atvilktnes | <p>Atvilktnu vadotnes atvilktnēm no saplākšņa 4 mm, vadotņu aizmugurē amortizējoša atdure, kas absorbē triecienu.</p> <p><i>Atvilktnes izmērs plānots 500*400*60mm (platums*garums*augstums), antresola ietilpiņa 24 atvilktnes (atvilktnes nav jāzagatavo)</i></p> | | |
| Apdare | Iakots ar matētu tonētu ūdens bāzes laku no visām pusēm (tonējumu saskaņot ar pastiņiņu) | | |
| Furnitūra | <p>enges šarnīra, rokturi metāla, slēdzene ar cilindrisku mehānismu. Rokturus durvīm - lokveida metāla rokturi (ne mazāk kā 3 variantu izvēle, saskaņojams pirms izgatavošanas), attālums starp roktura stiprinājuma vietām 100 ± 10 mm, rokturis stiprināms pie durvju fasādes vertikālā stāvoklī (50mm attālumā no abām malām, durvīm apakšējā stūri).</p> | | |
| Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi. | | |

1.3. pielikums
 Iepirkuma "Individuāla pasūtījuma mēbeļu izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam",
 Id.Nr. LDM/2018/03/KF,
noliikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma priekšmeta III daļai
"Metāla mēbeles zooloģiskajam krājumam"

1.Pasūtītājs: Latvijas Dabas muzejs

2.Piegādes vieta: Latvijas Dabas muzejs, K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050

3.Preces daudzums –

6 metāla skapji 2-durvju ar diviem (2) plauktiem. 12 metāla skapji 3-durvju ar diviem plauktiem. 6 metāla skapji 2-durvju ar diviem (2) plauktiem.
 3 metāla skapji 2-durvju ar pieciem (5) plauktiem. 3 metāla skapji 2-durvju ar vienu (1) plauktu un astoņām (8) atvilktnēm. 4 metāla skapji 1-durvju ar divdesmit (20) atvilktnēm.
 2 antresoli ar 2 (diviem) plauktiem paredzēti metāla skapim 1-durvju ar divdesmit (20) atvilktnēm.

4. Prasības mēbeļu izgatavošanai:

Pirms mēbeļu izgatavošanas piegādātājam jāprecizē mēbeļu izmēri un konstrukciju iespējamie risinājumiuz vietas Pasūtītāja telpās; jāsaskaņo ar Pasūtītāju tonis, mēbeļu furnitūra, skapju kāju izskats, izmēru pieļaujamās nobīdes. Saskaņojums noformējams rakstiski elektroniskas sarakstes veidā.

Skapji jāparedz līdzīgi izskatā - vizuāli savietojami ar tiem, kādi jau ir izvietoti zooloģiskā krājuma telpās.
 Skapji paredzēti zooloģiskā materiāla (putni, izbāžņi utml.) izvietošanai.

5.Preces apraksts un tehniskie parametri:

| Nr.pk | Nosaukums | Izmēri (augstums x platums x dziļums) mm | Pozīcija Materiāls | Prasību apraksts Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm. | Skaits | Rasējums pielikumā skat. rasējumu Nr. 5 |
|-------|--|---|-----------------------|--|-----------------------------------|---|
| 1 | Metāla skapis 2-durvju ar diviem (2) plauktiem | 1400x1150x800 | | | 6 skapji, kas veido vienu sekciju | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Korpuss | Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detaļu malām ir jābūt atlocītām tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru. | | |
| | Konstrukcija | Konstrukcija - divi (2) plaukti (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm | | |
| | Apdare | pulverkrāsots, krāsu tonis RAL 7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturīgai pret skrāpējumiem. | | |
| | Furnitūra | ‘zimekļveida’ tipa slēdzene, enģes iekšējās slēptās. | | |
| | Sekcija | 6 skapji veido 1 sekciiju, kas novietota uz platformas ar regulējamām kājām. Skapju sekcijas konstrukcija savienojama ar sāniem bez atstarpēm. | | |
| | Platforma | metāla (tērauds), jānodrošina stingrs skapja atbalsts, augstums/biezums – 50mm, Regulējami kāju balsti | | |
| | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi | | |
| 2 | Metāla skapis 3-durvju ar diviem (2) plauktiem | 1400x1700x550 Materiāls | Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm. | 12 skapji – 6 sekcijas (2 skapji veido vienu sekciju) |
| | | | | pielikumā skar. rasējumu Nr. 6 |
| | Korpuss | Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detaļu malām ir jābūt atlocītām tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru. | | |

| | | |
|---|--|--|
| | Konstrukcija | Konstrukcija - divi (2) plaukti (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm |
| | Apdare | pulverķāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturīgai pret skrāpējumiem. |
| | Furnitūra | ‘zirneklyveida’ tipa slēdzene, eņģes iekšējās slēptās. |
| | Sekcija | 2 skapji veido 1 sekciju, kas novietota uz platformas ar regulējamām kājām. Skapju sekcijas konstrukcija savienojama ar sāniem bez atstarpiem. |
| | Platforma | mētāla (tērauds), jānodrošina stingrs skapja atbalsts, augstums/biezums – 50mm, Regulējami kāju balsti |
| | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi |
| 3 | Metāla skapis 2-durvju ar diviem (2) plauktiem | Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm. |
| | Korpuiss | Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detaļu malām ir jābūt atlociātam tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru. |
| | Konstrukcija | Konstrukcija - divi (2) plaukti (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm |
| | Apdare | pulverķāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturīgai pret skrāpējumiem. |

| | | | | |
|---|---|---------------|---|--|
| | | Furnītūra | ‘zimekļveida’ tipa slēdzene, ēnģes iekšējās slēptās. Regulējami kāju balsti | |
| | | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi | |
| 4 | Metāla skapis 2-durvju ar pieciem (5) plauktiem | 1900x1150x650 | Materiāls Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm. | 3 pielikumā skat. rasējumu Nr. 8 |
| | | Korpuss | Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detaļu malām ir jābūt atlocītam tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru. | |
| | | Konstrukcija | Konstrukcija - pieci (5) plaukti (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm | |
| | | Apdare | pulverkrāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturgai pret skrāpējumiem. | |
| | | Furnītūra | ‘zimekļveida’ tipa slēdzene, ēnģes iekšējās slēptās. Regulējami kāju balsti | |
| | | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi | |
| 5 | Metāla skapis 2-durvju ar vienu (1) plauktu un astoņām (8) atvilktnēm | 1900x1150x650 | Materiāls Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm. | 3 pielikumā skat. rasējumu Nr. 9 |
| | | Korpuss | Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detaļu malām ir jābūt atlocītam tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru. | |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | Konstrukcija – viens (1) plaukts (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm un astoņas atvilktnes ar teleskopiskajām vadotnēm "kravnesība" 10 kg | | | |
| | Apdare | pulverkrāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturīgai pret skrāpējumiem. | | |
| | Furnitūra | 'zimeklīveida' tipa slēdzene, enģes iekšējās slēptās. Regulējami kāju balsti | | |
| | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi | | |
| 6 | Metāla skapis 1-durvju ar divdesmit (20) atvilktnēm | Materiāls 2100x750x650 | Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm. | 4 pielikumā skat. rasējumu Nr. 10 |
| | Korpuiss | Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detalju malām ir jābūt atloctīam tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru. | | |
| | Konstrukcija | Konstrukcija - divdesmit (20) atvilktnes ar teleskopiskajām vadotnēm "kravnesība" 10 kg, atvilktnes bloķē viena atslēga | | |
| | Apdare | pulverkrāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturīgai pret skrāpējumiem. | | |
| | Furnitūra | 'zimeklīveida' tipa slēdzene, enģes iekšējās slēptās. Regulējami kāju balsti | | |
| | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|---|--|
| 7 | Antresols ar 2 plauktiem (metāla skapim 1-durvju ar divdesmit (20) atvilktnem) | 750x1500x650 | Materiāls | Tērauda loksnes, loksnes biezums – ne mazāk kā 1.5mm. | 2 | pielikumā skat. rasējumu Nr. 11 |
| | | Korpus | Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu. Metinājuma vietām jābūt gludām. Visu detaļu malām ir jābūt atlocītām tā, lai nekur nebūtu asu malu un stūru. | | | |
| | | Konstrukcija | Konstrukcija - divi (2) plaukti (nepieciešamības gadījumā izņemami) ar regulējamu (bez skrūvēšanas) augstumu - solis 5cm | | | |
| | | Apdare | pulverķāsots, krāsu tonis RAL7035 vai ekvivalenti. Krāsoto virsmu apdarei ir jābūt izturīgai pret skārpējumiem. | | | |
| | | Furnitūra | ‘zirnekļveida’ tipa slēdzene, enģes iekšējās siēptās. Regulējami kāju balsti | | | |
| | | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi | | | |